

Leírás

## Düsofix Fröcskölésgátló gél

### Alkalmazás:

hegesztőpisztolyok védelme az erős hegesztési fröccsenések felhalmozódása ellen

### Használati utasítás:

- hegesztés előtt vigyen fel egy vékony réteg pasztát a gázterelőre és az áramvezetőre.
- a hegesztés során a forró gázterelő közvetlenül a pasztába mártható.
- Hegesztés után a pisztoly az gázterelővel lefelé fordítva tegye le, hogy elkerülje a Gázfuratok eltömődését a megszilárduló paszta miatt!

### Jellemzők (fizikai és kémiai tulajdonságok):

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| forma                         | paszta                            |
| szín:                         | sötétsárga                        |
| szag:                         | enyhe                             |
| sűrűség (20°C):               | nem meghatározott                 |
| forráspont/forrási tartomány: | nem meghatározott                 |
| dermedési pont:               | 55 – 60° C                        |
| flash point:                  | > 190° C                          |
| gyúlékonyság:                 | nem gyúlékony                     |
| robbanásveszély:              | nincs robbanásveszély             |
| párolgási nyomás 20°C-on:     | <0,01 hPa                         |
| vízoldékonyság:               | nem oldható                       |
| abszolút viszkozitás:         | (100° C) 10-20 mm <sup>2</sup> /s |
| szavatossági idő:             | 3 év                              |

A fent említett eltarthatósági idő csak a termék eredeti, bontatlan csomagolásában történő szakszerű és megfelelő tárolása esetén garantálható.

### Javasolt tárolási körülmények:

- szobahőmérsékleten (25 °C alatt)
- száraz helyen
- közvetlen napfénytől és hőszugárzástól védett helyen
- ne tárolja nyitott állapotban



|              |            |                         |        |                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Document no. | revision   | Lang.                   | Sheet  |  <b>Alexander Binzel</b> <sup>®</sup><br>Schweisstechnik GmbH & Co. KG<br>Kiesacker<br>D - 35418 Buseck |
| D0004702     | 18.02.2013 | HU (translated from EN) | 1 of 1 |                                                                                                                                                                                              |